

Binnenwanden		Buitenwanden	
W6		W1	
Gipskarton	1,25cm	Steenstrips	3cm
SiP	23cm	IsolatIE EPS	8cm
IsolatIE Aqapan	4cm	Houten SiP	23cm
Gipskarton	1,25cm	IsolatIE Aqapan	4cm
		Gipskarton	1,25cm
W7		W2	
Gipskarton	1,25cm	Steenstrips	3cm
SiP	17cm	IsolatIE EPS	8cm
Gipskarton	1,25cm	Houten SiP	23cm
		IsolatIE EPS	4cm
W8		W2*	
Timberframe	1,25cm	Steenstrips	3cm
Gipskarton	1,25cm		
Gipskarton	1,25cm		

vloeren		
	V1	1,5cm 2,5cm 11cm 30cm
	Tegelvoer	
	Chape	
	Thermische isolatie PUR	
	Funderingsplaat (aan te passen aan stabiliteitsstaat)	
	V2	2cm 5cm
	Traansegels op	
	Tegeldragers	
	Dampscherm	
	Aanvullend waterdichtend	
	V3	1,5cm 2cm 8cm 22cm 8cm 2cm
	Gevelbekleding (hor. lamellen)	
	Gevelstelselwerk	
	Luchtspon	
	Dragend stelselwerk (can met betonnen kolommen)	
	Luchtspon	
	2cm	
	8cm	
	V4	1,5 cm
	Gevelbekleding	

	V3 Vloerwerkering Chape Akoestische isolatie OSB-plaat Houten draagvloer met liggers Verlaagd plafond/gipskarton	7cm 2cm 3cm 2,2cm 40cm 11cm
	Isolatie EPS Houten SIP Isolatie Aggregaat Gipskarton	6cm 17cm 4cm 1,25cm
	W5 - met dubbelzijdige gipsbepleistering Gipsbepleistering Isolatie EPS Houten SIP	1,5 cm 6cm 17cm

indien vloerverwarming					
Vloerverwarming	1,5cm				
Ontkoppelingsmat	0,5cm				
Noppenmat + vloerverwarming	3,5cm				
Chape	7cm				
OSB-plaat	2,2cm				
Houten draagvloer met Higgers	40cm				
Verlaagd platend/gipskorn	10cm				

<i>Daken</i>				
Isolatie EPS (Vanale)				
Gevelbeploistering	1,5cm			

Dak			
EPDM dakdichting	5cm		
Isolatie PUR		min 6cm	
Dampscherm			
Dakbeploistering in helling			
OSB-plaat	5cm	2,2cm	
Houten draagvloer met liggers	40cm		

	V4	Houten beglazing	2cm	Verlaagd plafond/ gipskarton	11cm
		Houten draagstructuur	15cm		
		helling		D2 - groendak	
		Dampscherm		Groendak extensief	10cm
		isolatie		Isolatie PUR	4cm
		Houten draagvloer	6cm	Dampscherm	
		met Hliggers		Dakabouwen in helling	5cm
		Verlaagd plafond/ gipskarton	11cm	OSB-plaat	2,2cm
				Houten draagvloer met Hliggers	
				Verlaagd plafond	

	Verenigde Staten gipskarton	11cm
	D3 - groendak	
	Groendak extensief	10cm
	Isotatie PUR	4cm
	Dampscherm	
	Dakafbouw in helling	5cm
	OSB-plaat	2.2c
	Houten draagvloer	
	met H-liggers	24c
	Afwerking	2.2c

	D4 - dakterras	10cm
	Groendak extensief	4cm
	Isolatie PUR	5cm
	Dampscherm	2.2cm
	Dakalbouw in helling	40cm
	OSB-plaat	11cm

Rockmeider

Bestaand MV
 Nieuw MV
 Bestaand nivo
 0.00-80.00
 (Lambert coördinaten)
 Nieuw nivo
 Perceelsgrens
 Bouwgrens
 Alvoer afvalwater
 Alvoer regenwater
 Huisaansluitputje regenwater
 Huisaansluitputje vuilwater

aarde
 gras
 haagboom
 groendak
 klinkers
 detsand
 plat dak

